



Bestückung

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Bedienung**
- Leuchtgehäuse**
- Material
- Oberfläche
- Farbe
- Lampenabdeckung**
- Leuchtgestänge**
- Material
- Oberfläche
- Form
- Gestängefarbe
- Gelenkentlastung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**

Befestigung

- 24 x Leuchtdiode
- Lichtfarbe neutralweiß, 3800-4300 K, Farbwiedergabe Ra=80
- Elektronischer Transformator
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 31 W
- IP 20
- II
- Multifunktionsaster

- Aluminiumprofil
- eloxiert
- aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Polycarbonat (PC), opal weiß (opak)

- Aluminiumprofil
- eloxiert
- gerades Standrohr
- aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Feder
- ca. 1.9 kg
- ca. 3.3 m; Netzstecker
- CEE 7/XVI
- Anschraubflansch (Sockel), Tischklemme (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)



CEE 7/XVI

Beleuchtungsstärken

Messbedingungen: d=50cm

E_{min}: 222 lx
E_m: 702 lx
E_{max}: 1514 lx

