



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

Protettivo Radiatori -40°C PRONTO ALL'USO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Liquido pronto all'uso per radiatori anche in lega di alluminio, ad azione protettiva, antigelo e anti-ebollizione.

Adatto anche per rabbocchi.

Il prodotto è miscelabile con altri liquidi di raffreddamento.

Supera le metodiche ASTM che qualificano le caratteristiche protettive.

- CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso, non deve essere diluito.

Svuotare il circuito di raffreddamento dal vecchio liquido e riempire, dopo una preventiva pulizia, con il nuovo prodotto.

E' possibile utilizzare il prodotto anche per eventuali rabbocchi, è compatibile con tutti i liquidi protettivi in commercio

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

- CONFEZIONE

Flacone in HDPE

Cod. 8070 1000 ml

Cod. 8072 30 lt

Cod. 8074 4,5 lt

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• aspetto	Liquido limpido
• colore	VERDE
• odore	tipico
• peso specifico	1,081 kg/lt
• pH t.q.	8,7
• punto di congelamento (t.q.)	-40°C.
• punto di ebollizione (1,8 bar)	+125°C

R. & D. 21.01.2008

I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

